□□□□□□□

□1□□□□□□□□□□□□
2□□□□□□□260□□□□□□200□□□□□100□□.1000pcs /□
3□□□□□□□3-5□□□□□
4□□□□□□□CE□UL□ROHS□□
5□□□□□□□□□□□

□□□

PCB□□3.5□3.81□5.0 5.08□□□□□□□□□□□□□□3P□2P□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Technical Parameters for Screw Terminal Block/Connector :		
Electrical Specification	**Mechanical Specification**	**Part & Material**
Rated: 300V,10A	Temp.Range: -40C-+105 C	Body: PA66,UL94V-0
Contact resistence: 20mΩ Max	Max Soldering: +250 C,5s	Screw: Steel,Zn plating
Insulation resistence: 5000MΩ Min	Wire range: 22-14AWG(2.5MM2)	Wire Protector: Bronze,Ni plating
Dielectric strength : 2000VAC min/60 seconds	Strip Length: 4.5 -5mm	Terminal: Brass,Tin plating

SZOMK

RoHS c UL us VDE CE CQC

SZOMK

RoHS c UL us VDE CE CQC

SZOMK

RoHS c UL us VDE CE CQC



QQ 2819022460

Tel 86-755-83222882
86-13418600500

Add 628Room,505 Building ,Shangbu industry, Hangtian road ,Futian district ,Shenzhen, China,518031

Email hellen@szomk.com.cn

skype szomk-002