



SZOMK

200*100*32mm



213g

AK-S-126-A2

SZOMK

200*100*32mm



213g

AK-S-126-A2

SZOMK

200*100*32mm



213g

AK-S-126-A2

SZOMK

200*100*32mm



213g

AK-S-126-A2

SZOMK

200*100*32mm



213g

AK-S-126-A2

SZOMK

200*100*32mm



213g

AK-S-126-A2





公司简介 CHARACTERISTICS

制造充满幸福的产品
To reate products that deliver happiness to everyone

OMK Electronics Co.,Ltd 2010
Thealtsuppliers 1000

0000

FACTORY



□□□□

OUR CUSTOMER



4. 材料選擇

選擇材料時，應考慮材料的耐用性、易於加工性、環保性。PVC 材料具有優良的耐腐蝕性和易於加工性，UV 光線會導致材料變色、老化，因此應選擇具有抗 UV 性能的材料。

5. 結構設計

結構設計應考慮到容器的密封性、穩定性、易於操作。

密封設計應採用可靠的密封材料，確保容器的密封性能。

6. 加工工藝

加工工藝應選擇適合材料特性的加工方法，確保加工精度和質量。

7. 產品測試與驗證

1. 密封性能測試

2. 穩定性測試

3. 3D 打印測試

4. 易於操作測試

5. 外觀測試