

## Especificaciones

- 1.Type: pared de montaje en panel de aluminio caja disipador
- 2 No modelo: AK-C-B9
- 3 Tamaño: 44 (H) x 80 (W) x libre (mm) 1.73 "x 3.15" x gratuita
4. MOQ: 20pcs

## Introducción de la pared de montaje en panel de aluminio caja disipador

El montaje de la pared de panel de cerramiento disipador de calor de aluminio se utiliza como un ánodo, colocado en el electrolito, formado artificialmente el recinto que tiene una película protectora de óxido de aluminio en la superficie.

## Panel de pared de montaje de aluminio características recinto disipador

1. Tiene una gran resistencia a la abrasión, a la intemperie, a la corrosión.
2. se puede formar en la superficie de una variedad de colores, para maximizar ajuste a sus requisitos.
3. Tener una fuerte dureza, puede estar bien protegido sus equipos electrónicos.

## Panel de pared de montaje Caja de aluminio del disipador de calor

Tipo	pared de montaje en panel de aluminio caja disipador
Marca	SZOMK
Material	aluminio
Modelo No.	AK-C-B9
Tamaño	44 (H) x80 (W) xfree (mm) 1,73 xfree "x3.15"
Color	plata y amp; colores negro-diferente se pueden personalizar
Personalizada MOQ	20 piezas
Proteja nivel	IP54
Tiempo de espera	7-15 días después del pago get
Embalaje normal	Cartón y espuma de plástico y embalaje cinta

## Foto Detalle de la pared de montaje en panel de aluminio caja disipador

**SZOMK**



**SZOMK**



**SZOMK**







Email

amber@szomk.com.cn



skype

szomk-001



Tel

86-755-83222882

86-15012837543



Add

628Room,505 Building ,Shangbu industry,  
Hangtian road ,Futian district ,Shenzhen,  
China,518031



QQ

2504276569