

## Imballaggio & Consegna

Dettagli sul confezionamento:	Scatola di cartone e plastica espansa e custodia in alluminio estruso in scatola di alluminio pressofuso
Dettaglio di consegna:	5-15 giorni lavorativi, quantità differente tempi di consegna diversi

## specificazioni

- 1.Tipo: involucro di controllo elettronico in alluminio estruso
2. Modello No: AK-C-B61
- 3.size: 45 (H) 60 (W) 100 (L) mm
4. MOQ: 1 pz

## Introduzione della scatola in alluminio estruso pressofuso

L'involucro in alluminio estruso diecast viene utilizzato come anodo, inserito nell'elettrolita, formato artificialmente il involucro con una pellicola protettiva di ossido di alluminio sulla superficie.

## Caratteristiche pressofuse in alluminio estruso

1. Ha una forte resistenza all'abrasione, agli agenti atmosferici, alla corrosione.
2. Può essere formato sulla superficie di una varietà di colori, per massimizzare le tue esigenze.
3. Avere una forte durezza, può essere ben protetta la tua elettronica.

## Custodia in alluminio estruso

genere	Contenitore in alluminio estruso serie B-Normal
Marca	SZOMK
Materiale	alluminio
Modello numero:	AK-C-B61
Dimensione	45 (H) * 60 (W) * 100 (mm)
Colore	argenteo e diversi colori possono essere personalizzati
MOQ personalizzato	1 pezzo
Proteggi il livello	IP54
Tempi di consegna	7-15 giorni dopo il pagamento
Imballaggio normale	Imballaggio di cartone e plastica espansa e nastro

## Immagine di dettaglio del contenitore in alluminio estruso

**SZOMK**

Customizable  
cutout, sticker  
silkscreen, color




Weight: 175g  
Model No. AK-C-B61

Size: 1.77\*2.36\*3.94 inch  
45\*60\*100 mm

**SZOMK**





## certificazioni



Certificated iso,quality assurance  
 Certificated FCC &CE

**QUALUNQUE DOMANDE, PER FAVORE CONTATTO NOI!**



Name

**Carina**



QQ

**2819022460**



Tel

**81-755-83222882**  
**+86 18819070232**



Add

**16-6Floor, 505Building ,Shangbu Industry  
Area, Hangtian RD, Futian District ,Shenzhen  
China**



Email

**carina@szomk.net**



Skype

**szomk1010**



WhatsApp

**18819070232**