□□□:

WP13183 IP67 □□ □□□□ □□□□ □ □□□ □□□□ IoT □□□□□ □□□□

Tyepe	**WP13183 IP67** □□ □□□□ □□□□ □ □□□ □□□□ **IoT** □□ □□□ □□□□
□□□□	**WP13183**
□□	**180*130*25 mm**
□□	**szomk**
□□	**ABS/ASA**
□□	□□□/ □□
□□□	□□ □□□□□□□
□□□□	**-45 °C□□85 °C**
□□	**100000□□□□**
□□□□	**IP67**

□□ □□□□□ □□ □□□□ □□ □□ □ □□ □□ □□□ □□□□□□□□. □□□ □□, □□ □□ □ □□□ □□□□□ □□□ NEMA □ IP □□ □□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□□□ □□ □ □□ □□ □□□□ □□□ □□□□□□. □□ □□ □ □□ □□, □□□ □□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□ □□□, □□ □ □□□ □□□ □ □□□□. □□ □□□□ □□□□ □□ □ □□□ □□ □□ □□□□ □□ □ □□ □□□ □□□□ □□□□□ □□□□□.

□□

□□□ **IoT** □□ □□□ □□
□□ □□ □□
□□□□□ □□□ **-** □□ □□/□□ □□□ □□
□□ □□ **-** □□□ □ □□ □□
□□ □□ □□ □□
□□ □□/□□ □□□
□□ □□ □□
□□ □□ □□
□□□ □□□□ □□
□□ □□□□□ □□ □□
□□ **GPS** □□ □□□
□□□□□ □□ □□

□□ □□, □□, □□□, □□, □□ □□ □□ □□, □□ □□□□, □□, □□ □□, □□□ □ □□ □□, □□ □□, □□ □□ □□ □ □□□□□, □□□ □□□ □□ □□□□□.□□□ □□□ 24 □□ □□ □□□ □□□□□□□. :-)

□□ □□□ 5 □□ □□

WP9133:130*90*25MM
WP11154:150*110*40MM
WP13183:175*130*30MM
WP13184:175*130*40MM
WP15216:210*150*55MM



Product no./Dimensions

Product no.	External dimensions mm			Internal dimensions mm			Weight(g)
Charcoal gray(ABS)	H	D	W	H	D	W	
AK-WP-9133	25	130	90	25	130	90	113
AK-WP-11154	40	150	110	40	150	110	181
AK-WP-13183	30	175	130	30	175	130	225
AK-WP-13185	45	175	130	45	175	130	266
AK-WP-15216	55	210	150	55	210	150	367.5

1
2
3
4


Blind lids
Top cover
Gasket Ring
Bottom base
Pole mount bracket
Screws

Dustproof
Operating temperature
ASA
-30 ~ +60°C
IP67 Waterproof
UV-Weatherproof

HH
H
OK
L
LL
START
HH.ENT
LL.ENT
ZERO
SET
COUNT
STOP

SZOMK

SZOMK

30*175*130mm

225g

AK-WP-13183