

Спецификация	
Модель	AK-S-125
Материал корпуса	ABS-пластик
Цвет	Черный
Размеры (ДхШхВ)	140x85x31 мм
Вес	122 г
Средняя продолжительность жизни	10 лет
Средняя нагрузка	100 кг
Средняя температура эксплуатации	-20...+50 °С
Средняя влажность	10-90% RH
Средняя скорость ветра	до 10 м/с
Средняя высота падения	до 2 м
Средняя ударная нагрузка	до 10 Дж
Средняя вибрационная нагрузка	до 0,5 м/с²
Средняя радиационная нагрузка	до 100 мР/ч
Средняя электромагнитная нагрузка	до 100 В/м
Средняя механическая нагрузка	до 10 Н
Средняя химическая нагрузка	до 10 мг/л
Средняя биологическая нагрузка	до 10 КОЕ/см²
Средняя акустическая нагрузка	до 100 дБ
Средняя световая нагрузка	до 1000 лк
Средняя температурная нагрузка	до 10 °С/ч
Средняя механическая нагрузка	до 10 Н
Средняя химическая нагрузка	до 10 мг/л
Средняя биологическая нагрузка	до 10 КОЕ/см²
Средняя акустическая нагрузка	до 100 дБ
Средняя световая нагрузка	до 1000 лк
Средняя температурная нагрузка	до 10 °С/ч



Спецификация

Модель: AK-S-125

Материал корпуса: ABS-пластик

Цвет: Черный

Размеры (ДхШхВ): 140x85x31 мм

Вес: 122 г

Средняя продолжительность жизни: 10 лет

Средняя нагрузка: 100 кг

Средняя температура эксплуатации: -20...+50 °С

Средняя влажность: 10-90% RH

Средняя скорость ветра: до 10 м/с

Средняя высота падения: до 2 м

Средняя ударная нагрузка: до 10 Дж

Средняя вибрационная нагрузка: до 0,5 м/с²

Средняя радиационная нагрузка: до 100 мР/ч

Средняя электромагнитная нагрузка: до 100 В/м

Средняя механическая нагрузка: до 10 Н

Средняя химическая нагрузка: до 10 мг/л

Средняя биологическая нагрузка: до 10 КОЕ/см²

Средняя акустическая нагрузка: до 100 дБ

Средняя световая нагрузка: до 1000 лк

Средняя температурная нагрузка: до 10 °С/ч



Спецификация

Модель: AK-S-125

Материал корпуса: ABS-пластик

Цвет: Черный

Размеры (ДхШхВ): 140x85x31 мм

Вес: 122 г

Средняя продолжительность жизни: 10 лет

Средняя нагрузка: 100 кг

Средняя температура эксплуатации: -20...+50 °С

Средняя влажность: 10-90% RH

Средняя скорость ветра: до 10 м/с

Средняя высота падения: до 2 м

Средняя ударная нагрузка: до 10 Дж

Средняя вибрационная нагрузка: до 0,5 м/с²

Средняя радиационная нагрузка: до 100 мР/ч

Средняя электромагнитная нагрузка: до 100 В/м

Средняя механическая нагрузка: до 10 Н

Средняя химическая нагрузка: до 10 мг/л

Средняя биологическая нагрузка: до 10 КОЕ/см²

Средняя акустическая нагрузка: до 100 дБ

Средняя световая нагрузка: до 1000 лк

Средняя температурная нагрузка: до 10 °С/ч



Спецификация

Модель: AK-S-125

Материал корпуса: ABS-пластик

Цвет: Черный

Размеры (ДхШхВ): 140x85x31 мм

Вес: 122 г

Средняя продолжительность жизни: 10 лет

Средняя нагрузка: 100 кг

Средняя температура эксплуатации: -20...+50 °С

Средняя влажность: 10-90% RH

Средняя скорость ветра: до 10 м/с

Средняя высота падения: до 2 м

Средняя ударная нагрузка: до 10 Дж

Средняя вибрационная нагрузка: до 0,5 м/с²

Средняя радиационная нагрузка: до 100 мР/ч

Средняя электромагнитная нагрузка: до 100 В/м

Средняя механическая нагрузка: до 10 Н

Средняя химическая нагрузка: до 10 мг/л

Средняя биологическая нагрузка: до 10 КОЕ/см²

Средняя акустическая нагрузка: до 100 дБ

Средняя световая нагрузка: до 1000 лк

Средняя температурная нагрузка: до 10 °С/ч

